

SB MĚDĚNÝ SPREJ

VLASTNOSTI:

- VYSOCE ÚČINNÁ MONTÁŽNÍ PASTA S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM MĚDĚNÝCH ČÁSTIC
- VELMI VYSOKÁ ODOLNOST PROTI TLAKU, ZAJIŠŤUJE PROVOZ V HAVARIJNÍCH PODMÍNKÁCH
- ZBRAŇUJE ODĚRU, KOROZI A PŘEDČASNÉMU STÁRNUTÍ A OPOTŘEBENÍ
- TEPLOTNÍ ODOLNOST OD -30°C DO +1 200°C
- ODOLNÝ PROTI VYHOŘENÍ A OMYTÍ
- ODOLNÉ VODĚ, PÁŘE, MNOHA KYSELINÁM, LOUHŮM A AGRESIVNÍM CHEMIKÁLIÍM
- UMOŽŇUJE SNADNOU DEMONTÁŽ ŠROUBOVÝCH A NARÁŽENÝCH SPOJŮ



SB MĚDĚNÝ SPREJ je výkonné mazivo, chrání před korozí a opotřebením.

POUŽITÍ:

- Montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění), eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, Všude tam, kde je zapotřebí zaručit demontáž i po dlouhé době a za nepříznivých povětrnostních podmínek
- Mazání náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí, mazání vysokoteplotních řetězů a ozubených převodů, mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt, válečkových systémů
- Montáže parních vedení (šroubení, těsnění, uzávěry) a mazání lisů - impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem, mazání vstřikovacích trysek (plastikářský průmysl) a spalovacích trysek (teplárny)
- Slévárenské vyhazovače, separace forem, uzávěry, závěsy pecí, kleště pro ingoty, brzdové systémy, těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky, výtahy a zdvihací zařízení atd.

Provedte test vhodnosti před použitím!

Před použitím dobře protřepat, tak aby se kulička slyšitelně hýbala. Nastříkat ze vzdálenosti cca 20 cm na určené místo.

Pouze pro profesionální použití!